



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

TIPO PRODUCTO:	Baldosa cerámica prensada en seco Eb ≤ 0,5%
GRUPO:	B1a
USO:	Suelos y paredes interiores y exteriores
MODELO:	NIELSEÑ
FORMATO:	60X90
COLOR:	PERLA

<u>Ensayo</u>	<u>Normativa</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	LONGITUD ± 0,6% (max. ± 2,0 mm)	900
		ANCHURA ± 0,6% (max. ± 2,0 mm)	600
		ESPESOR ± 0,5 mm	20
Absorción de agua	ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5 % IND.MAX.0,6%	0,07
Fuerza de rotura en N Espesor ≥ 7.5 mm	ISO 10545-4	1300	9048
Resistencia a la flexión N/mm ²	ISO 10545-4	35 (para Fuerzas de rotura > 3000N - NO APLICA)	37
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7	VALOR DECLARADO	Clase:4
			REV:2100
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	CUMPLE	Cumple
Choque térmico	ISO 10545-9	CUMPLE	Cumple
Deslizamiento	UNE-41901:2017EX (péndulo)	VALOR DECLARADO	Clase: 3 Rd:85
	DIN 51130 (pie calzado)	VALOR DECLARADO	R
Resistencia a productos químicos:			
a) Ácidos	H	ISO 10545-13	VALOR DECLARADO
	L		VALOR DECLARADO
b) Alcalis	H		VALOR DECLARADO
	L		VALOR DECLARADO
c) Productos domésticos y sales para piscinas.			GB
Manchas	ISO 10545-14	3	5

Fecha

02/08/2022

RESPONSABLE

JUAN MANUEL GIMENO
LABORATORIO PRODUCTO ACABADO