


## TECHNICAL INFORMATION & PLUS







### FORMATI - SIZES

	<b>RETTIFICATO</b>	<b>79</b>	<b>RETTIFICATO</b>	<b>67</b>	<b>RETTIFICATO</b>	<b>66</b>	<b>RETTIFICATO</b>	<b>66</b>
120 x 120 48" x 48"	RETTIFICATO STRUTTURATO	60 x 120 24" x 48"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	30 x 60 12" x 24"	15 x 60 6" x 24"	15 x 60 6" x 24"	15 x 60 6" x 24"











### DECORI - DECORATION

	<b>MOSAICO</b>	<b>115</b>
30 x 30 12" x 12"		
	<b>PLANK</b>	<b>29</b>
30 x 60 12" x 24"		

### PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

	<b>GRADONE RETTIFICATO</b>	<b>33</b>		<b>GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO</b>	<b>115</b>		<b>GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX - SX RETTIFICATO</b>	<b>118</b>		<b>STRUTTURATO RETTIFICATO</b>	<b>118</b>		<b>STRUTTURATO RETTIFICATO</b>	<b>120</b>		<b>BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO</b>	<b>15</b>
30 x 60 12" x 24"			30 x 60 x 4 12" x 24" x 1 1/2"			30 x 30 x 4 12" x 12" x 1 1/2"			30 x 60 x 5 12" x 24" x 2"			30 x 60 x 5 12" x 24" x 2"			7 x 60 3" x 24"		
60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"		
60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"			60 x 120 x 4 24" x 48" x 1 1/2"		

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

standards	characteristics or properties	declared values
 ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
 ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm <sup>2</sup>
 ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
 ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
 ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
 ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
	spessore thickness	10 mm
 DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10 >0.42
 DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
	variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation

## IMBALLI - PACKING

mm	inch	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kg/box	scpl box/pal	mq/pal sqm/pal	kg/pal kg/pal
120x120	48"x48"	10	1	1.44	35.30	36	51.84	1270.80
60x120	24"x48"	10	2	1.44	31.77	36	51.84	1143.72
60x60	24"x24"	10	3	1.08	23.93	40	43.20	957.20
30x60	12"x24"	10	6	1.08	23.63	43	51.84	1134.24
15x60	6"x24"	10	11	0.99	21.35	48	47.52	1024.80
30x30	12"x12"	10	11	0.99	22.60	36	35.64	813.60
30x60	12"x24"	10	5	2.139				
7x60	3"x24"	10	12	11.76				
30x60	12"x24"	10	8	33.84				
30x60x4	12"x24"	10	4	17.60				
60x120x4	12"x12"	10	2	17.40				
30x30x4	12"x12"	10	2	4.40				
60x120x4	24"x48"	10	1	18.20				
30x60x5	12"x24"	10	4	17.20				

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

### FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente 3 mm sul multifornato  
for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution  
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multifornato  
für rektifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen - für modulierlegung eine fugen von 3 mm