JUNGLE

MARGRES
CERAMIC TILES

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411_Grupo Bla UGL Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	**JUNGLE** Margres Typical Value Valeur Typique Margres Margres Typischer Wert Valor Típico Margres
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±5% 20x120 N_NR_AS 10mm
Modulus of ruture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm² (min.) (min.) (min.) (mín.)	50N/mm²
Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegfestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	20x120 10mm 2500N
Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	$\alpha \leq 7{,}5x10^{-6}\ °C^{-1}$
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3778	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	3 No alteration Aucune modification Unverandert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	≤ 0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	≤ 0,1%
Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	≤ 175mm³ (max.) (max.) (max.) (máx.)	145 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 N_NR R10
	DIN51097		AS Class C N_NR Class B
	BS7976		AS ≥ 36 N_NR ≥ 36
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V4 Substantial Variation Variations Importantes Wesentliche Variationen Variação Substancial

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

size (cm) format formate formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	**K**	**M**	**Q**	**S**	**T**	**X**	**U**	**A**	**V**	**B**
20x120	**N_AS**	-	198,0x1201,0	198,4x1203,4	198,8x1205,8	199,2x1208,2	199,6x1210,6	200,0x1213,0	200,4x1215,4	200,8x1217,8	201,2x1220,2
20x120	**NR**	192,0x1192,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-