

ACO GARDEN
CLEANBOX**CLEANBOX afwaterende vloerbak 60/40 met inliggende voetmat, vilten strips, lichtgrijs****Materiaal**

Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm), met als bindmiddel polyesterhars; het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm² (volgens DIN 1164)
- buigsterkte: 25 N/mm² (volgens DIN 1164)
- oppervlakteruwheid: ca 25 µm
- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)
- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)
- chemische weerstand: het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.

Vloerbakken

De ACO Garden CleanBox puntafwatering is een geprefabriceerde vloerbak uit polyesterbeton met geïntegreerd randprofiel uit verzinkt staal. De vloerbak heeft centraal een uitloopopening voor verticale aansluiting van een afvoerbuisk met diameter 110 mm.

Afmetingen:

- lengte: 60,0 cm
- breedte: 40,0 cm
- inbouwhoogte: 8,0 cm
- gewicht: 11,4 kg

Voetmatten

Voetmat met draagprofiel uit aluminium, uitvoering met reinigbare vilten strips, lichtgrijs.

Lengte x breedte: 59,0 cm x 39,0 cm, gewicht: 3,0 kg. De voetmat heeft een hoogte van 2,0 cm en integreert zich volledig in het randprofiel van de vloerbak. Het aluminium draagprofiel heeft een staafafstand van 0,8 cm.

Hulpstukken

Alle nodige hulpstukken voor de vloerbak (geurafsluiter, ...) dienen te worden voorzien.

Meetmethode

Puntafwatering (inclusief voetmat en alle hulpstukken): per stuk.

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.

REF. ACO_GARDEN_CLEANBOX_60x40_LICHTGRIJS_NL